

IE2FG08A4003

Obecná data

Typové označení	ACM
Osová výška	80
Třída izolace	F/B
Hmotnost (kg)	11.6
Stupeň vibrací	A
Typ chlazení	IC411
Provedení dle výrobního čísla	IEC 60034-1
Mezní hodnota hluku	IEC 60034-9

Provozní podmínky

Druh zatížení	S1
Nadmořská výška (m)	1000

Elektrická data

Výkon 1 50Hz (kW)	0.55
Frekvence (Hz)	50
Napětí 50Hz (V)	230
Tolerance napětí	+/-5%
Počet pólů	4
Účinnost 100% 50Hz (%)	77,1
Cos φ	0,94
Faktor rozběhového proudu (I_a/I_n)	6,3
Faktor rozběhového momentu (M_a/M_n)	1,8
Faktor krouticího momentu při zastavení (M_k/M_n)	1,7
Jmenovitý proud 50Hz (A)	3,3
Třída účinnosti 50Hz	IE2

Mechanická data

Točivý moment (Nm)	3,73
Otáčky (1/min)	1420
Kuličkové ložisko AS	6204.2RS.C3
Kuličkové ložisko BS	6204.2RS.C3
Životnost ložisek (h)	20000
Přípustné radiální zatížení (X/2)	700
Přípustné radiální zatížení (X0)	775
Přípustné radiální zatížení (Xmax)	625
Přípustné axiální zatížení	625
Přípustné axiální zatížení (V1)	595

Charakteristiky motoru

Barva	RAL7030
Krytí motoru	IP55

Charakteristiky motoru

Velikost kabelové vývodky (připojení kabelu)	PG11
Konec hřídele (mm)	19 x 40
Materiál hřídele	C45
Příruba	120

Charakteristiky 1~motoru

Kondenzátor	BK
BK Kapacita	20 myF/450 V

Rozměrové výkresy

IE2FG08A4003

 **ac motoren**