

## DREHSTROM-ASYNCHRONMOTOR ACA 63 A 2 /HE

IE2AC06A2000

### Allgemeine Daten

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Motorart                | 3~             |
| Typenbezeichnung        | ACA            |
| Baugröße                | 63             |
| Bauform                 | B3             |
| Gehäusematerial         | Aluminium      |
| Isolationsklasse        | F/B            |
| Klemmkastenlage         | oben AS        |
| Klemmkasten Ausrichtung | KV nach rechts |
| Gewicht (kg)            | 5,1            |
| Drehrichtung            | rechts / links |
| Schwingstufe            | A              |
| Wuchtart                | Halbkeil       |
| Kühlungsart             | IC411          |
| Ausführung nach         | IEC 60034-1    |
| Geräuschgrenzwert       | IEC 60034-9    |

### Einflussfaktoren

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Betriebsart              | S1          |
| Umgebungstemperatur (°C) | -20 bis +40 |
| Aufstellhöhe (m)         | 1000        |

### Elektrische Daten

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Leistung 1 50Hz (kW)       | 0,18      |
| Leistung 1 60Hz (kW)       | 0,18      |
| Frequenz (Hz)              | 50/60     |
| Spannung 50Hz (V)          | 230/400   |
| Spannung 60Hz (V)          | 265/460   |
| Spannungstoleranz          | +/-10%    |
| Schaltungsart              | Δ/Y       |
| Polzahl                    | 2         |
| Wirkungsgrad 100% 50Hz (%) | 60,4      |
| Wirkungsgrad 75% 50Hz (%)  | 60,4      |
| Wirkungsgrad 50% 50Hz (%)  | 59,2      |
| Wirkungsgrad 100% 60Hz (%) | 64        |
| Leistungsfaktor            | 0,8       |
| Anlaufstromfaktor (Ia/In)  | 5,5       |
| Anlaufmomentfaktor (Ma/Mn) | 2,2       |
| Kippmomentfaktor (Mk/Mn)   | 2,2       |
| Nennstrom 50Hz (A)         | 0,94/0,54 |
| Nennstrom 60Hz (A)         | 0,78/0,45 |
| Eff.Cl. 50Hz               | IE2       |
| Eff.Cl. 60Hz               | IE2       |

### Mechanische Daten

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Drehmoment (Nm) | 0,63/0,53 |
|-----------------|-----------|

### Mechanische Daten


|                        |            |
|------------------------|------------|
| Drehzahl (1/min)       | 2725/3270  |
| Kugellager AS          | 6201.ZZ.C3 |
| Kugellager BS          | 6201.ZZ.C3 |
| Lagerung AS            | Loslager   |
| Lagerung BS            | Loslager   |
| Lagerlebensdauer (h)   | 20000      |
| zul. Radiallast (X/2)  | 300        |
| zul. Radiallast (X0)   | 325        |
| zul. Radiallast (Xmax) | 275        |
| zul. Axiallast         | 250        |
| zul. Axiallast (V1)    | 235        |

### Motor Eigenschaften

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Farbton                  | RAL7030                 |
| Lackoberfläche           | glänzend                |
| Schutzklasse             | IP55                    |
| Kabelverschraubung Größe | 1xM20x1,5 1xBlindst.    |
| (Kabelanschluss)         |                         |
| Kabelverschraubung (Art) | Standard                |
| Wellenende (mm)          | 11 x 23                 |
| Wellenmaterial           | C45                     |
| Ausprägung BS            | Lüfterflügel Kunststoff |

Maßbilder

Drehstrom-Asynchronmotor ACA 63 A 2 /HE  
IE2AC06A2000



| A   | AA | AB  | AC  | AD  | AG  | B  | BB  | C  | D  | E  | H  | HA | K     | L   | LM  | LD | LL  | F | G   | DH    | EB | ED  | GD |
|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|-------|-----|-----|----|-----|---|-----|-------|----|-----|----|
| 100 | 24 | 123 | 120 | 102 | 101 | 80 | 100 | 40 | 11 | 23 | 63 | 7  | 7x9,5 | 217 | 247 | 96 | 101 | 4 | 8,5 | M4x12 | 16 | 3,5 | 4  |