

AC Asynchronous-Motor Single Capacitor ACM 71 A 2/HE

ACMAAB2A020703G00000

ALLGEMEINE DATEN

Technologie	AC Asynchronous-Motor
Motortyp	Single Capacitor
Motor design	Standard
Spezifikation Motordesign	-
Zertifikat	-
Baugröße	71
Bauform	B14a
Gehäusetyp	A
Gehäusematerial	Aluminium
Isolationsklasse Ausnutzung	B
Isolationsklasse	F
Position des Klemmkastensockel	top, drive-end
Orientierung des Klemmkastens	Cable glands to non drive-end
Gewicht	6,3
Drehrichtung	right
Schwingstufe	A
Auswuchtung	Half key
Kühlart	IC411
Design Standard	IEC 60034
Geräuschgrenzwert	IEC 60034-9

ELEKTRISCHE DATEN

Leistung BP1	0,37
Leistung BP2	-
Leistung BP3	-
Frequenz BP1	50
Frequenz BP2	-
Frequenz BP3	-
Frequenztoleranz	+/- 2 %
Spannung BP1	230 V
Spannung BP2	-
Spannung BP3	-
Spannungstoleranz	+/- 5 %
Schaltungsart BP1	-
Schaltungsart BP2	-
Schaltungsart BP3	-
Pole	2
Wirkungsgradklasse BP1	IE2
Wirkungsgradklasse BP2	-
Wirkungsgradklasse BP3	-
Wirkungsgrad 100% BP1	-
Wirkungsgrad 75% BP1	69,5
Wirkungsgrad 50% BP1	-
Wirkungsgrad 100% BP2	-
Wirkungsgrad 75% BP2	-
Wirkungsgrad 50% BP2	-
Wirkungsgrad 100% BP3	-
Wirkungsgrad 75% BP3	-
Wirkungsgrad 50% BP3	-
Leistungsfaktor BP1	0,96
Leistungsfaktor BP2	-
Leistungsfaktor BP3	-
Anlaufstromfaktor BP1	4,1
Anlaufstromfaktor BP2	-
Anlaufstromfaktor BP3	-
Anlaufmomentfaktor BP1	0,4
Anlaufmomentfaktor BP2	-
Anlaufmomentfaktor BP3	-
Kippmomentfaktor BP1	1,7
Kippmomentfaktor BP2	-
Kippmomentfaktor BP3	-
Strom BP1	2,41
Strom BP2	-
Strom BP3	-

MECHANISCHE DATEN

Drehmoment BP1	1,26
Drehmoment BP2	-
Drehmoment BP3	-
Drehzahl BP1	2800
Drehzahl BP2	-
Drehzahl BP3	-
Lager DE	6202.ZZ.C3
Lager NDE	6202.ZZ.C3
Lagertyp DE	Closed
Lagertyp NDE	Closed
Lageranordnung DE	loose
Lageranordnung NDE	loose
Nachschmierseite	-
Lagerlebensdauer	20000 h
Max. Radiallast (X/2)	337
Max. Radiallast (X0)	375
Max. Radiallast (Xmax)	300
Max. Axiallast	300
Max. Axiallast (vertikal)	280
Trägheitsmoment	-

EINFLUSSFAKTOREN

Betriebsart BP1	S1
Betriebsart BP2	-
Betriebsart BP3	-
Umgebungstemperatur	-20 up to +40 °C
Aufstellhöhe	1000 m

MOTOREIGENSCHAFTEN

Farbe	RAL7030
Lackierung	Moderate (C2 50µm)
Lackausführung	shiny
Schutzart	IP55
Kabeleinführungen	PG11
Wellendimension DE	14 x 30 mm
Wellendimension NDE	-
Wellenmaterial	-
Wellendichtung	-
Flanschgröße	105
Anlaufkondensator (C)	-
Betriebskondensator (C)	12 myF/450 V

ZUSATZOPTIONEN

Beschreibung Harting-Stecker	-
Beschreibung Schalter	-
Beschreibung Direktkabel	-
Beschreibung Frequenzumr.	-
Zusätzlicher Klemmkasten	nein
Zusätzliche Erdungsschraube	2
Kondenswasserbohrung	-
Schutzdach	nein
Schutzvorrichtung Wicklung	-
Schutzvorrichtung Lager	-
Heizung	-
Zustandsüberwachung	-
Bremsentyp	-
Bremsmoment	-

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Erstellungsdatum: **23.01.2026**

AC Asynchronous-Motor Single Capacitor ACM 71 A 2/HE

ACMAAB2A020703G00000

GENERAL DATA

Technology	AC Asynchronous-Motor
Motor type	Single Capacitor
Motor design	Standard
Motor design spec	-
Certificate	-
Frame size	71
Mounting	B14a
Housing type	A
Material of housing	Aluminium
Insulation class	B
Insulation class utilization	F
Terminal box base position	top, drive-end
Terminal box orientation	Cable glands to non drive-end
Weight	6,3
Direction of rotation	right
Vibration level	A
Balancing	Half key
Cooling type	IC411
Standard design	IEC 60034
Noise threshold	IEC 60034-9

ELECTRICAL SPECIFICATION

Power OP1	0,37
Power OP2	-
Power OP3	-
Frequency OP1	50
Frequency OP2	-
Frequency OP3	-
Frequency tolerance	+/- 2 %
Voltage OP1	230 V
Voltage OP2	-
Voltage OP3	-
Voltage tolerance	+/- 5 %
Circuit type OP1	-
Circuit type OP2	-
Circuit type OP3	-
Pole	2
Efficiency class OP1	IE2
Efficiency class OP2	-
Efficiency class OP3	-
Efficiency 100% OP1	-
Efficiency 75% OP1	69,5
Efficiency 50% OP1	-
Efficiency 100% OP2	-
Efficiency 75% OP2	-
Efficiency 50% OP2	-
Efficiency 100% OP3	-
Efficiency 75% OP3	-
Efficiency 50% OP3	-
Power factor OP1	0,96
Power factor OP2	-
Power factor OP3	-
Starting current factor OP1	4,1
Starting current factor OP2	-
Starting current factor OP3	-
Starting torque factor OP1	0,4
Starting torque factor OP2	-
Starting torque factor OP3	-
Breakdown torque factor OP1	1,7
Breakdown torque factor OP2	-
Breakdown torque factor OP3	-
Current OP1	2,41
Current OP2	-
Current OP3	-

MECHANICAL DATA

Torque OP1	1,26
Torque OP2	-
Torque OP3	-
Speed OP1	2800
Speed OP2	-
Speed OP3	-
Bearing drive-end	6202.ZZ.C3
Bearing non drive-end	6202.ZZ.C3
Bearing type DE (Drive End)	Closed
Bearing type NDE (Non-Drive End)	Closed
Bearing arrangement drive-end	loose
Bearing arrangement non drive-	loose
Regreasing side	-
Bearing lifetime	20000 h
Max. radial load (X/2)	337
Max. radial load(X0)	375
Max. radial load (Xmax)	300
Max. axial load	300
Max. axial load (vertikal)	280
Moment of inertia	-

INFLUENTIAL FACTORS

Duty type OP1	S1
Duty type OP2	-
Duty type OP3	-
Ambient temperature	-20 up to +40 °C
Installation height	1000 m

MOTOR PROPERTIES

Color	RAL7030
Paint finish	Moderate (C2 50µm)
Paint appearance	shiny
Protection class (IP)	IP55
Cable glands	PG11
Shaft dimension drive-end	14 x 30 mm
Shaft dimension non drive-end	-
Shaft material	-
Shaft seal	-
Flange size	105
Starting condensator (C)	-
Operating condensator (C)	12 myF/450 V

ADDITIONAL OPTIONS

Harting connector description	-
Switch description	-
Direct cable description	-
Frequency inverter description	-
Additional terminal box	nein
Additional earthing screw	2
Condensation drain hole	-
Canopy	nein
Protective device winding	-
Protective device bearing	-
Heater	-
Condition monitoring	-
Brake type	-
Braking torque	-

Subject to technical changes and errors excepted..

Date created: **23.01.2026**

AC Asynchronous-Motor Single Capacitor ACM 71 A 2/HE

ACMAAB2A020703G00000

DONNÉES GÉNÉRALES

Technologie	AC Asynchronous-Motor
Type de moteur	Single Capacitor
Conception du moteur	Standard
Spécif. conception moteur	-
Certificat	-
Hauteur d'axe	71
Forme de montage	B14a
Type boîtier	A
Matériau carter	Aluminium
Classe d'isolation	B
Utilisation thermique	F
Position base boîte à bornes	top, drive-end
Orientation de la boîte à bornes	Cable glands to non drive-end
Poids	6,3
Sens de rotation	right
Niveau vibratoire	A
Équilibrage	Half key
Type de refroidissement	IC411
Version standard	IEC 60034
Limite de bruit	IEC 60034-9

CONDITIONS D'UTILISATION

Puissance OP1	0,37
Puissance OP2	-
Puissance OP3	-
Fréquence OP1	50
Fréquence OP2	-
Fréquence OP3	-
Tolérance de fréquence	+/- 2 %
Tension OP1	230 V
Tension OP2	-
Tension OP3	-
Tolérance de tension	+/- 5 %
Type de couplage OP1	-
Type de couplage OP2	-
Type de couplage OP3	-
Pôles	2
Classe de rendement OP1	IE2
Classe de rendement OP2	-
Classe de rendement OP3	-
Rendement 100 % OP1	-
Rendement 75 % OP1	69,5
Rendement 50 % OP1	-
Rendement 100 % OP2	-
Rendement 75 % OP2	-
Rendement 50 % OP2	-
Rendement 100 % OP3	-
Rendement 75 % OP3	-
Rendement 50 % OP3	-
Facteur de puissance OP1	0,96
Facteur de puissance OP2	-
Facteur de puissance OP3	-
Facteur courant démarrage OP1	4,1
Facteur courant démarrage OP2	-
Facteur courant démarrage OP3	-
Facteur couple démarrage OP1	0,4
Facteur couple démarrage OP2	-
Facteur couple démarrage OP3	-
Facteur couple blocage OP1	1,7
Facteur couple blocage OP2	-
Facteur couple blocage OP3	-
Courant OP1	2,41
Courant OP2	-
Courant OP3	-

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Couple OP1	1,26
Couple OP2	-
Couple OP3	-
Vitesse OP1	2800
Vitesse OP2	-
Vitesse OP3	-
Roulement côté entraînement	6202.ZZ.C3
Roulement côté non entraîné	6202.ZZ.C3
Type de roulement DE	Closed
Type de roulement NDE	Closed
pos. roulement côté entr.	loose
pos. roulement côté non entr.	loose
Côté graissage	-
Durée de vie des roulements	20000 h
Charge radiale maximale (X/2)	337
Charge radiale maximale (X0)	375
Charge radiale maximale (Xmax)	300
Charge axiale maximale	300
Charge axiale maximale (vertic)	280
Moment d'inertie	-

CONDITIONS D'UTILISATION

Mode de fonctionnement OP1	S1
Mode de fonctionnement OP2	-
Mode de fonctionnement OP3	-
Température ambiante	-20 up to +40 °C
Hauteur de montage	1000 m

CARACTÉRISTIQUES DU MOTEUR

Couleur	RAL7030
Peinture	Moderate (C2 50µm)
Type de peinture	shiny
Indice de protection (IP)	IP55
Entrées de câble	PG11
Dimensions arbre côté entr.	14 x 30 mm
Dimensions arbre côté non entr.	-
Matériau de l'arbre	-
Joint d'arbre	-
Taille de la bride	105
Condensateur de démarrage (C)	-
Condensateur fonction (C)	12 myF/450 V

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Description connecteur Harting	-
Description de l'interrupteur	-
Description du câble direct	-
Description variateur de fréq.	-
Boîte à bornes supplémentaire	nein
Vis mise à terre suppl.	2
Orifice d'évacuation de condensats	-
Capot de protection	nein
Protection de l'enroulement	-
Protection des roulements	-
Chauffage	-
Surveillance de l'état	-
Type de frein	-
Couple de freinage	-

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.

Date de création : **23.01.2026**

AC Asynchronous-Motor Single Capacitor ACM 71 A 2/HE

ACMAAB2A020703G00000

DANE OGÓLNE

Technologia	AC Asynchronous-Motor
Typ silnika	Single Capacitor
Konstrukcja silnika	Standard
Spec. konstrukcji silnika	-
Certyfikat	-
Wielkość mechaniczna	71
Rodzaj montażu	B14a
Typ obudowy	A
Materiał obudowy	Aluminium
Wykorzystanie klasy izolacji	B
Klasa izolacji	F
Pozycja podstawy skrzynki zaciskowej	top, drive-end
Orientacja skrzynki zaciskowej	Cable glands to non drive-end
Masa	6,3
Kierunek obrotów	right
Stopień wibracji	A
Wyważenie	Half key
Typ chłodzenia	IC411
Wersja standardowa	IEC 60034
Limit hałasu	IEC 60034-9

DANE ELEKTRYCZNE

Moc OP1	0,37
Moc OP2	-
Moc OP3	-
Częstotliwość OP1	50
Częstotliwość OP2	-
Częstotliwość OP3	-
Tolerancja częstotliwości	+/- 2 %
Napięcie OP1	230 V
Napięcie OP2	-
Napięcie OP3	-
Tolerancja napięcia	+/- 5 %
Rodzaj połączenia OP1	-
Rodzaj połączenia OP2	-
Rodzaj połączenia OP3	-
Bieguny	2
Klasa sprawności OP1	IE2
Klasa sprawności OP2	-
Klasa sprawności OP3	-
Sprawność 100% OP1	-
Sprawność 75% OP1	69,5
Sprawność 50% OP1	-
Sprawność 100% OP2	-
Sprawność 75% OP2	-
Sprawność 50% OP2	-
Sprawność 100% OP3	-
Sprawność 75% OP3	-
Sprawność 50% OP3	-
Współczynnik mocy OP1	0,96
Współczynnik mocy OP2	-
Współczynnik mocy OP3	-
Wsp. prądu rozruchowego OP1"	4,1
Wsp. prądu rozruchowego OP2"	-
Wsp. prądu rozruchowego OP3"	-
Wsp. momentu rozruchowego OP1	0,4
Wsp. momentu rozruchowego OP2	-
Wsp. momentu rozruchowego OP3	-
Wsp. momentu krytycznego OP1	1,7
Wsp. momentu krytycznego OP2	-
Wsp. momentu krytycznego OP3	-
Prąd OP1	2,41
Prąd OP2	-
Prąd OP3	-

DANE MECHANICZNE

Moment obrotowy OP1	1,26
Moment obrotowy OP2	-
Moment obrotowy OP3	-
Prędkość obrotowa OP1	2800
Prędkość obrotowa OP2	-
Prędkość obrotowa OP3	-
Łożysko od strony DE	6202.ZZ.C3
Łożysko od strony NDE	6202.ZZ.C3
Typ łożyska DE (strona napędowa)	Closed
Typ łożyska NDE (strona nienapędowa)	Closed
Układ łożysk od strony DE	loose
Układ łożysk od strony NDE	loose
Strona dosmarowywania	-
Żywotność łożysk	20000 h
Maks. obciążenie prom. (X/2)	337
Maks. obciążenie prom. (X0)	375
Maks. obciążenie prom. (Xmax)	300
Maks. obciążenie osiowe	280
Maks. obciążenie osiowe (Vert)	280
Moment bezwładności	-

CZYNNIKI ODDZIAŁUJĄCE

Tryb pracy OP1	S1
Tryb pracy OP2	-
Tryb pracy OP3	-
Temperatura otoczenia	-20 up to +40 °C
Wysokość montażu	1000 m

WŁAŚCIWOŚCI SILNIKA

Kolor	RAL7030
Powłoka lakiernicza	Moderate (C2 50µm)
Rodzaj powłoki lakierniczej	shiny
Stopień ochrony (IP)	IP55
Dławiki kablowe	PG11
Wymiar wału od strony DE	14 x 30 mm
Wymiar wału od strony NDE	-
Materiał wału	-
Uszczelnienie wału	-
Rozmiar kołnierza	105
Kondensator rozruchowy (C)	-
Kondensator pracy (C)	12 myF/450 V

DODATKOWE OPCJE

Opis złącza Harting	-
Opis przełącznika	-
Opis kabla zasilającego	-
Opis przemiennika cz.	-
Dodatkowa skrzynka zaciskowa	nein
Dodatkowa śruba uziemiająca	2
Otwór spustowy kondensatu	-
Daszek ochronny	nein
Zabezpieczenie uzwojeń	-
Zabezpieczenie łożysk	-
Grzałka	-
Monitorowanie stanu	-
Typ hamulca	-
Moment hamujący	-

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i błędów.

Data utworzenia: **23.01.2026**

AC Asynchronous-Motor Single Capacitor ACM 71 A 2/HE

ACMAAB2A020703G00000

OBECNÁ DATA

Technologie	AC Asynchronous-Motor
Typ motoru	Single Capacitor
Design motoru	Standard
Specifikace design motoru	-
Certifikace	-
Osová výška	71
Montážní poloha	B14a
Materiál kostry	A
Materiál krytu	Aluminium
Izolační třída	B
Využití izolační třídy	F
Poloha základny svorkovnice	top, drive-end
Orientace svorkovnice	Cable glands to non drive-end
Hmotnost	6,3
Směr otáčení	right
Úroveň vibrací	A
Vyvážení	Half key
Typ chlazení	IC411
Standardní provedení	IEC 60034
Hlukový limit	IEC 60034-9

ELEKTRICKÁ DATA

Výkon OP1	0,37
Výkon OP2	-
Výkon OP3	-
Frekvence OP1	50
Frekvence OP2	-
Frekvence OP3	-
Tolerance frekvence	+/-2 %
Napětí OP1	230 V
Napětí OP2	-
Napětí OP3	-
Tolerance napětí	+/-5 %
Typ obvodu OP1	-
Typ obvodu OP2	-
Typ obvodu OP3	-
Póly	2
Třída účinnosti OP1	IE2
Třída účinnosti OP2	-
Třída účinnosti OP3	-
Účinnost 100% OP1	-
Účinnost 75% OP1	69,5
Účinnost 50% OP1	-
Účinnost 100% OP2	-
Účinnost 75% OP2	-
Účinnost 50% OP2	-
Účinnost 100% OP3	-
Účinnost 75% OP3	-
Účinnost 50% OP3	-
Účinník cos.φ OP1	0,96
Účinník cos.φ OP2	-
Účinník cos.φ OP3	-
Faktor rozběhového proudu OP1	4,1
Faktor rozběhového proudu OP2	-
Faktor rozběhového proudu OP3	-
Faktor rozběhového momentu OP1	0,4
Faktor rozběhového momentu OP2	-
Faktor rozběhového momentu OP3	-
Faktor kritického momentu OP1	1,7
Faktor kritického momentu OP2	-
Faktor kritického momentu OP3	-
Proud OP1	2,41
Proud OP2	-
Proud OP3	-

MECHANICKÁ DATA

Točivý moment OP1	1,26
Točivý moment OP2	-
Točivý moment OP3	-
Otáčky OP1	2800
Otáčky OP2	-
Otáčky OP3	-
Ložisko strana DE	6202.ZZ.C3
Ložisko strana NDE	6202.ZZ.C3
Typ ložiska DE (hnací strana)	Closed
Typ ložiska NDE (nehnací strana)	Closed
Uspořádání ložisek strana DE	loose
Uspořádání ložisek strana DE	loose
Strana domazávání	-
Životnost ložisek	20000 h
Max. radiální zatížení (X/2)	337
Max. radiální zatížení (X0)	375
Max. radiální zatížení (Xmax)	300
Max. axiální zatížení	300
Max. axiální zatížení (vert)	280
Moment setrvačnosti	-

PROVOZNÍ PODMÍNKY

Režim OP1	S1
Režim OP2	-
Režim OP3	-
Teplota okolí	-20 up to +40 °C
Nadmořská výška	1000 m

CHARAKTERISTIKY MOTORU

Barva	RAL7030
Lakování	Moderate (C2 50µm)
Typ lakování	shiny
Stupeň krytí (IP)	IP55
Kabelové průchodky	PG11
Rozměr hřídele DE	14 x 30 mm
Rozměr hřídele NDE	-
Materiál hřídele	-
Těsnění hřídele	-
Velikost příruby	105
Rozběhový kondenzátor (C)	-
Běhový kondenzátor (C)	12 myF/450 V

DALŠÍ MOŽNOSTI

Typ konektoru Harting	-
Typ spínače	-
Typ přímého kabelu	-
Popis měniče frekvence	-
Dodatečná svorkovnice	nein
Dodatečný zemnicí šroub	2
Odtokový otvor kondenzátu	-
Ochranná stříška	nein
Ochrana vinutí	-
Ochrana ložisek	-
Antikondenzační vyhřívání	-
Monitorování stavu	-
Typ brzdy	-
Brzdový moment	-

Technické změny a chyby vyhrazeny.
Datum vytvoření: **23.01.2026**