

TŘÍFÁZOVÝ ASYNCHRONNÍ MOTOR FWM 160 L 6 /SPE

IE4OM16L6008

Obecná data

Typové označení	FWM
Osová výška	160
Délka kostry motoru	L
Třída izolace	F/B
Hmotnost (kg)	130
Stupeň vibrací	A
Typ chlazení	IC411
Provedení dle výrobního čísla	IEC 60034-1
Mezní hodnota hluku	IEC 60034-9

Provozní podmínky

Druh zatížení	S1
Nadmořská výška (m)	1000

Elektrická data

Výkon 1 50Hz (kW)	7,5
Výkon 1 60Hz (kW)	7,5
Frekvence (Hz)	50/60
Napětí 50Hz (V)	500
Napětí 60Hz (V)	575
Tolerance napětí	+/-10%
Typ zapojení	Δ
Počet pólů	6
Účinnost 100% 50Hz (%)	91,3
Účinnost 75% 50Hz (%)	91,4
Účinnost 50% 50Hz (%)	88,6
Účinnost 100% 60Hz (%)	92,4
Cos φ	0,76
Faktor rozběhového proudu (Ia/In)	8
Faktor rozběhového momentu (Ma/ 2 Mn)	
Faktor krouticího momentu při zastavení (Mk/Mn)	2,1
Jmenovitý proud 50Hz (A)	12,48
Jmenovitý proud 60Hz (A)	10,72
Třída účinnosti 50Hz	IE4
Třída účinnosti 60Hz	IE4

Mechanická data

Točivý moment (Nm)	73,46/61,22
Otáčky (1/min)	975/1170
Kuličkové ložisko AS	6309.ZZ.C3
Kuličkové ložisko BS	6309.ZZ.C3
Životnost ložisek (h)	20000
Přípustné radiální zatížení (X/2)	3010

Mechanická data

Přípustné radiální zatížení (X0)	3440
Přípustné radiální zatížení (Xmax)	2670
Přípustné axiální zatížení	2450
Přípustné axiální zatížení (V1)	2050
Moment setrvačnosti (kgm ²)	0,1444

Charakteristiky motoru

Barva	RAL7030
Krytí motoru	IP55
Velikost kabelové vývodky (připojení kabelu)	2xM40x1,5
Velikost kabelové vývodky (volitelně)	M20x1,5
Konec hřídele (mm)	42 x 110
Materiál hřídele	C45

Další provozní body

Napětový provozní bod 2	575
Výkonový provozní bod 2 (kW)	9
Typ zapojení Provozní bod 2	Δ/Y
Frekvence Provozní bod 2	60
Provozní bod třídy účinnosti 2	IE3

Doplňková výbava

Tepelná ochrana vinutí	PTC 150°C
Otvor pro odvod kondenzátu	✓
Zátka pro odvod kondenzátu	✓
Olejetěsný	✓

Rozměrové výkresy

Třířázový asynchronní motor FWM 160 L 6 /SPE
IE4OM16L6008

Třífázový asynchronní motor FWM 160 L 6 /SPE

[illegible]