

TRÓJFAZOWY SILNIK ASYNCHRONICZNY ACA 80 B 04. JUN

AC08A2200038

Dane ogólne

Oznaczenie typu	ACA
Wielkość mechaniczna	80
Klasa izolacji	F/B
Waga (kg)	16
Stopień wibracji	A
Typ chłodzenia	IC411
Wersja zgodna z	IEC 60034-1
Wartość graniczna hałasu	IEC 60034-9

Dane mechaniczne

Dopuszczalne obciążenie promieniowe (X _{max})	625
Dopuszczalne obciążenie osiowe	625
Dopuszczalne obciążenie osiowe (V1)	595
Moment bezwładności (kgm ²)	0

Właściwości silnika

Kolor	RAL7030
Klasa ochrony	IP55
Końcówka wału (mm)	19 x 40
Materiał wału	C45

Dane ogólne silnika z przełączaniem biegunów

Moc 2 50Hz (kW)	0.18
-----------------	------

czynniki oddziałujące

Tryb pracy	S1
Wysokość (m)	1000

Dane elektryczne

Moc 1 50Hz (kW)	0.55
Częstotliwość (Hz)	50
Napięcie 50Hz (V)	380-420
Tolerancja napięcia	+/-10%
Typ obwodu	Y/Y
Liczba biegunów	04. Jun
Sprawność 100% 50Hz (%)	72/61
Współczynnik mocy	0,81/0,50
Współczynnik prądu rozruchowego (I _a /I _n)	6,5/5
Współczynnik momentu rozruchowego (M _a /M _n)	1,6/1,6
Współczynnik momentu przeciążenia (M _k /M _n)	2
Prąd znamionowy 50Hz (A)	1,36/0,47

Dane mechaniczne

Moment obrotowy (Nm)	3,50/0,96
Prędkość obrotowa (1/min)	1500/1000
Łożysko kulkowe AS	6204.ZZ.C3
Łożysko kulkowe BS	6204.ZZ.C3
Żywotność łożyska (h)	20000
Dopuszczalne obciążenie promieniowe (X/2)	700
Dopuszczalne obciążenie promieniowe (X0)	775

Rysunki wymiarowe
Trójfazowy silnik

asynchroniczny ACA 80 B 04. Jun
AC08A2200038



A	AA	AB	AC	AD	AG	B	BB	C	D	E	H	HA	K	L	LM	LD	LL	F	G	DH	EB	ED	GD
125	35	157	155	124	101	100	125	50	19	40	80	9	10x14	277	307	118	101	6	15,5	M6x16	30	5	6