

TRÓJFAZOWY SILNIK ASYNCHRONICZNY FCPA 80 A 4 /HE

IE2AC08A4004

Dane ogólne

Oznaczenie typu	FCPA
Wielkość mechaniczna	80
Klasa izolacji	F/B
Waga (kg)	9
Stopień wibracji	A
Typ chłodzenia	IC411
Wersja zgodna z	IEC 60034-1
Wartość graniczna hałasu	IEC 60034-9

Dane mechaniczne

Dopuszczalne obciążenie promieniowe (X/2)	700
Dopuszczalne obciążenie promieniowe (X0)	775
Dopuszczalne obciążenie promieniowe (Xmax)	625
Dopuszczalne obciążenie osiowe	625
Dopuszczalne obciążenie osiowe (V1)	595

czynniki oddziałujące

Tryb pracy	S1
Wysokość (m)	1000

Dane elektryczne

Moc 1 50Hz (kW)	0.55
Moc 1 60Hz (kW)	0.55
Częstotliwość (Hz)	50/60
Napięcie 50Hz (V)	230/400
Napięcie 60Hz (V)	265/460
Tolerancja napięcia	+/-10%
Typ obwodu	Δ/Y
Liczba biegunów	4
Sprawność 100% 50Hz (%)	77,1
Sprawność 75% 50Hz (%)	77,1
Sprawność 50% 50Hz (%)	75,6
Sprawność 100% 60Hz (%)	75,5
Współczynnik mocy	0,75
Współczynnik prądu rozruchowego (Ia/In)	5,2
Współczynnik momentu rozruchowego (Ma/Mn)	2,3
Współczynnik momentu przeciążenia (Mk/Mn)	2,3
Prąd znamionowy 50Hz (A)	2,39/1,37
Prąd znamionowy 60Hz (A)	2,12/1,23
Klasa efektywności 50Hz	IE2
Klasa efektywności 60Hz	IE2


Właściwości silnika

Kolor	RAL7030
Klasa ochrony	IP55
Końcówka wału (mm)	19 x 40
Materiał wału	C45
Kołnierz	200

Dane mechaniczne

Moment obrotowy (Nm)	3,75/3,13
Prędkość obrotowa (1/min)	1400/1680
Łożysko kulkowe AS	6204.ZZ.C3
Łożysko kulkowe BS	6204.ZZ.C3
Żywotność łożyska (h)	20000

IE2AC08A4004



A	125	AA	35	AB	157	AC	155	AD	124	AG	101	B	100	BB	125	C	50	D	19	E	40	H	80	HA	9	K	10x14	L	277	LM	307	LA	12	LB	237	LL	101	M	165	N	130	P	200	S	4x12	T	3,5	F	6
G	15,5	DH	M6x16	EB	30	ED	5	GD	6																																								