

ACM 90 L 2 /HE-HT

IE2FG09L2001

Dane ogólne

Oznaczenie typu	ACM
Wielkość mechaniczna	90
Konstrukcja obudowy	L
Klasa izolacji	F/B
Waga (kg)	20.5
Stopień wibracji	A
Typ chłodzenia	IC411
Wersja zgodna z	IEC 60034-1
Wartość graniczna hałasu	IEC 60034-9

czynniki oddziałujące

Tryb pracy	S1
Wysokość (m)	1000

Dane elektryczne

Moc 1 50Hz (kW)	2.2
Częstotliwość (Hz)	50
Napięcie 50Hz (V)	230
Tolerancja napięcia	+/-5%
Liczba biegunów	2
Sprawność 100% 50Hz (%)	83,2
Współczynnik mocy	0,95
Współczynnik prądu rozruchowego (Ia/In)	6,6
Współczynnik momentu rozruchowego (Ma/Mn)	1,7
Współczynnik momentu przeciążenia (Mk/Mn)	1,7
Prąd znamionowy 50Hz (A)	12,1
Klasa efektywności 50Hz	IE2

Dane mechaniczne

Moment obrotowy (Nm)	7,45
Prędkość obrotowa (1/min)	2820
Łożysko kulkowe AS	
Łożysko kulkowe BS	
Żywotność łożyska (h)	20000
Dopuszczalne obciążenie promieniowe (X/2)	600
Dopuszczalne obciążenie promieniowe (X0)	675
Dopuszczalne obciążenie promieniowe (Xmax)	525
Dopuszczalne obciążenie osiowe	500

Dane mechaniczne

Dopuszczalne obciążenie osiowe (V1)	460
-------------------------------------	-----

Właściwości silnika

Kolor	RAL7030
Klasa ochrony	IP55
Rozmiar dławika kablowego (połączenie kablowe)	PG11
Końcówka wału (mm)	24 x 50
Materiał wału	C45
Kołnierz	200

Właściwości silnika jednofazowego

Kondensator	AK+BK
AK Pojemność	200 myF/300 V
BK Pojemność	50 myF/450 V