

TŘÍFÁZOVÝ ASYNCHRONNÍ MOTOR ACM 160 MA 2 /SPE

IE4AC16M0100

Obecná data

Typové označení	ACM
Osová výška	160
Třída izolace	F/B
Hmotnost (kg)	133
Stupeň vibrací	A
Typ chlazení	IC411
Provedení dle výrobního čísla	IEC 60034-1
Mezní hodnota hluku	IEC 60034-9

Provozní podmínky

Druh zatížení	S1
Nadmořská výška (m)	1000

Elektrická data

Výkon 1 50Hz (kW)	11
Výkon 1 60Hz (kW)	11
Frekvence (Hz)	50/60
Napětí 50Hz (V)	400/690
Napětí 60Hz (V)	460/795
Tolerance napětí	+/-10%
Typ zapojení	Δ/Y
Počet pólů	2
Účinnost 100% 50Hz (%)	92,6
Účinnost 75% 50Hz (%)	92,6
Účinnost 50% 50Hz (%)	90,7
Účinnost 100% 60Hz (%)	92,4
Účinnost 75% 60Hz (%)	92,4
Účinnost 50% 60Hz (%)	90,6
Cos φ	0,89
Faktor rozběhového proudu (I_a/I_n)	8,1
Faktor rozběhového momentu (M_a/M_n)	2,0
Faktor krouticího momentu při zastavení (M_k/M_n)	2,3
Jmenovitý proud 50Hz (A)	19,27/11,17
Jmenovitý proud 60Hz (A)	16,79/9,74
Třída účinnosti 50Hz	IE4
Třída účinnosti 60Hz	IE4

Mechanická data

Točivý moment (Nm)	35,5/29,58
Otáčky (1/min)	2960/3552
Kuličkové ložisko AS	6209.ZZ.C3
Kuličkové ložisko BS	6209.ZZ.C3
Životnost ložisek (h)	20000

Mechanická data

Přípustné radiální zatížení (X/2)	2300
Přípustné radiální zatížení (X0)	2600
Přípustné radiální zatížení (Xmax)	2000
Přípustné axiální zatížení	1224
Přípustné axiální zatížení (V1)	1144
Přípustné axiální zatížení (V5)	500
Moment setrvačnosti (kgm^2)	0,048

Charakteristiky motoru

Barva	RAL7030
Krytí motoru	IP55
Velikost kabelové vývodky (volitelně)	M20x1,5
Konec hřídele (mm)	42 x 110
Materiál hřídele	C45


Další provozní body

Napětový provozní bod 2	460/795
Výkonový provozní bod 2 (kW)	13.2
Typ zapojení Provozní bod 2	Δ/Y
Frekvence Provozní bod 2	60
Provozní bod třídy účinnosti 2	IE3

Doplňková výbava

Tepelná ochrana vinutí	PTC 150°C
------------------------	-----------

ac motoren



A	AA	AB	AC	AD	AG	B	BB	C	D	E	H	HA	K	L	LM	LD	LL	F	G	DH	EB	ED
254	65	319	335	260	162	210	315	108	42	110	160	20	4x14.5	663	708	256	152	12	37	M16x36	90	10