

TŘÍFÁZOVÝ ASYNCHRONNÍ MOTOR FWMP 160 2 /SPE

IE4OM16M2005

Obecná data

Typové označení	FWMP
Osová výška	160
Třída izolace	F/B
Hmotnost (kg)	142
Stupeň vibrací	A
Typ chlazení	IC411
Provedení dle výrobního čísla	IEC 60034-1
Mezní hodnota hluku	IEC 60034-9

Provozní podmínky

Druh zatížení	S1
Nadmořská výška (m)	1000

Elektrická data

Výkon 1 50Hz (kW)	15
Výkon 1 60Hz (kW)	15
Frekvence (Hz)	50/60
Napětí 50Hz (V)	400/690
Napětí 60Hz (V)	460/795
Tolerance napětí	+/-10%
Typ zapojení	Δ/Y
Počet pólů	2
Účinnost 100% 50Hz (%)	93,3
Účinnost 75% 50Hz (%)	93,4
Účinnost 50% 50Hz (%)	90,5
Účinnost 100% 60Hz (%)	92,4
Cos φ	0,89
Faktor rozběhového proudu (I_a/I_n)	10
Faktor rozběhového momentu ($M_a/2 M_n$)	
Faktor krouticího momentu při zastavení (M_k/M_n)	2,3
Jmenovitý proud 50Hz (A)	26,07/15,12
Jmenovitý proud 60Hz (A)	22,89/13,25
Třída účinnosti 50Hz	IE4
Třída účinnosti 60Hz	IE4

Mechanická data

Točivý moment (Nm)	48,89/40,74
Otáčky (1/min)	2930/3516
Kuličkové ložisko AS	6309.ZZ.C3
Kuličkové ložisko BS	6309.ZZ.C3
Životnost ložisek (h)	20000
Přípustné radiální zatížení (X/2)	2440
Přípustné radiální zatížení (X0)	2800

Mechanická data

Přípustné radiální zatížení (Xmax)	2170
Přípustné axiální zatížení	1650
Přípustné axiální zatížení (V1)	1350
Moment setrvačnosti (kgm^2)	0,0624

Charakteristiky motoru

Barva	RAL7030
Krytí motoru	IP55
Velikost kabelové vývodky (připojení kabelu)	2xM40x1,5
Velikost kabelové vývodky (volitelně)	M20x1,5
Konec hřídele (mm)	42 x 110
Materiál hřídele	C45

Další provozní body

Napětový provozní bod 2	460/795
Výkonový provozní bod 2 (kW)	18
Typ zapojení Provozní bod 2	Δ/Y
Frekvence Provozní bod 2	60
Provozní bod třídy účinnosti 2	IE3

Doplňková výbava

Tepelná ochrana vinutí	PTC 150°C
Otvor pro odvod kondenzátu	✓
Zátka pro odvod kondenzátu	✓
Olejtěsný	✓

Rozměrové výkresy

Třířázový asynchronní motor FWMP 160 2 /SPE
IE4OM16M2005



A	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP								
255	65	315	315	260	170	255	0	305	108	42	110	160	0	20	15	655	0	15	545	256	158	300	250	350

S	T	F	G	DH	EB	ED	GD										
4x19	5	12	37	M16x38	100	10	8										