

DREHSTROM-ASYNCHRONMOTOR FCPA 80 B 6 /HE

IE2AC08B6006

Allgemeine Daten

Motorart	3~
Typenbezeichnung	FCPA
Baugröße	80
Bauform	B34a
Gehäusematerial	Aluminium
Isolationsklasse	F/B
Klemmkastenlage	oben AS
Klemmkasten Ausrichtung	KV nach rechts
Gewicht (kg)	11.3
Drehrichtung	rechts / links
Schwingstufe	A
Wuchtart	Halbkeil
Kühlungsart	IC411
Ausführung nach	IEC 60034-1
Geräuschgrenzwert	IEC 60034-9

Einflussfaktoren

Betriebsart	S1
Umgebungstemperatur (°C)	-20 bis +40
Aufstellhöhe (m)	1000

Elektrische Daten

Leistung 1 50Hz (kW)	0.55
Leistung 1 60Hz (kW)	0.55
Frequenz (Hz)	50/60
Spannung 50Hz (V)	230/400
Spannung 60Hz (V)	265/460
Spannungstoleranz	+/-10%
Schaltungsart	Δ/Y
Polzahl	6
Wirkungsgrad 100% 50Hz (%)	73,1
Wirkungsgrad 75% 50Hz (%)	73,1
Wirkungsgrad 50% 50Hz (%)	71,6
Wirkungsgrad 100% 60Hz (%)	68
Leistungsfaktor	0,72
Anlaufstromfaktor (Ia/In)	4,7
Anlaufmomentfaktor (Ma/Mn)	2
Kippmomentfaktor (Mk/Mn)	2,1
Nennstrom 50Hz (A)	2,62/1,51
Nennstrom 60Hz (A)	2,45/1,42
Eff.Cl. 50Hz	IE2
Eff.Cl. 60Hz	IE2

Mechanische Daten

Drehmoment (Nm)	5,94/4,95
-----------------	-----------


Mechanische Daten

Drehzahl (1/min)	885/1062
Kugellager AS	6204.ZZ.C3
Kugellager BS	6204.ZZ.C3
Lagerung AS	Loslager
Lagerung BS	Loslager
Lagerlebensdauer (h)	20000
zul. Radiallast (X/2)	812,5
zul. Radiallast (X0)	900
zul. Radiallast (Xmax)	725
zul. Axiallast	775
zul. Axiallast (V1)	745

Motor Eigenschaften

Farbton	RAL7030
Lackoberfläche	glänzend
Schutzklasse	IP55
Kabelverschraubung Größe	1xM20x1,5 1xBlindst.
(Kabelanschluss)	
Kabelverschraubung (Art)	Standard
Wellenende (mm)	19 x 40
Wellenmaterial	C45
Ausprägung BS	Lüfterflügel Kunststoff
Flansch	120

Drehstrom-Asynchronmotor FCPA 80 B 6 /HE
IE2AC08B6006



A	125	AA	35	AB	157	AC	155	AD	124	AG	101	B	100	BB	125	C	50	D	19	E	40	H	80	HA	9	K	10x14	L	277	LM	307	LA	12	LB	237	LL	101	M	100	N	80	P	120	S	M6	T	3,5	F	6
		G	15,5	DH	M6x16	EB	30	ED	5	GD	6																																						