

TŘÍFÁZOVÝ ASYNCHRONNÍ MOTOR ACM 90 L 2 /SPE

IE4FG09L2003

Obecná data

Typové označení	ACM
Osová výška	90
Délka kostry motoru	L
Třída izolace	F/B
Hmotnost (kg)	16.5
Stupeň vibrací	A
Typ chlazení	IC411
Provedení dle výrobního čísla	IEC 60034-1
Mezní hodnota hluku	IEC 60034-9

Provozní podmínky

Druh zatížení	S1
Nadmořská výška (m)	1000

Elektrická data

Výkon 1 50Hz (kW)	2.2
Výkon 1 60Hz (kW)	2.2
Frekvence (Hz)	50/60
Napětí 50Hz (V)	230/400
Napětí 60Hz (V)	265/460
Tolerance napětí	+/-5%
Typ zapojení	Δ/Y
Počet pólů	2
Účinnost 100% 50Hz (%)	88
Účinnost 75% 50Hz (%)	87
Účinnost 50% 50Hz (%)	85,5
Účinnost 100% 60Hz (%)	88,5
Cos φ	0,86
Faktor rozběhového proudu (I_a/I_n)	9
Faktor rozběhového momentu (M_a/M_n)	2,2
Faktor krouticího momentu při zastavení (M_k/M_n)	2,3
Jmenovitý proud 50Hz (A)	7,27/4,2
Jmenovitý proud 60Hz (A)	6,77/3,93
Třída účinnosti 50Hz	IE4
Třída účinnosti 60Hz	IE4

Mechanická data

Točivý moment (Nm)	7,32/6,12
Otáčky (1/min)	2860/3432
Kuličkové ložisko AS	6205.ZZ.C3
Kuličkové ložisko BS	6205.ZZ.C3
Životnost ložisek (h)	20000
Přípustné radiální zatížení ($X/2$)	625

Mechanická data

Přípustné radiální zatížení (X_0)	700
Přípustné radiální zatížení (X_{max})	550
Přípustné axiální zatížení	500
Přípustné axiální zatížení (V_1)	460

Charakteristiky motoru

Barva	RAL7030
Krytí motoru	IP55
Konec hřídele (mm)	24 x 50
Materiál hřídele	C45
Příruba	200

Další provozní body

Napěťový provozní bod 2	265/460
Výkonový provozní bod 2 (kW)	2.64
Typ zapojení Provozní bod 2	Δ/Y
Frekvence Provozní bod 2	60
Provozní bod třídy účinnosti 2	IE3

Rozměrové výkresy

Třífázový asynchronní motor ACM 90 L 2 /SPE

IE4FG09L2003

 **ac motore**