

TRÓJFAZOWY SILNIK ASYNCHRONICZNY FCA 63 C 2

IE2AC06C2001

Dane ogólne

Oznaczenie typu	FCA
Wielkość mechaniczna	63
Klasa izolacji	F/B
Waga (kg)	5.5
Stopień wibracji	A
Typ chłodzenia	IC411
Wersja zgodna z	IEC 60034-1
Wartość graniczna hałasu	IEC 60034-9

Właściwości silnika

Kolor	RAL7030
Klasa ochrony	IP55
Końcówka wału (mm)	11 x 23
Materiał wału	C45

czynniki oddziałujące

Tryb pracy	S1
Wysokość (m)	1000

Dane elektryczne


Moc 1 50Hz (kW)	0.37
Moc 1 60Hz (kW)	0.44
Częstotliwość (Hz)	50/60
Napięcie 50Hz (V)	230/400
Napięcie 60Hz (V)	265/460
Tolerancja napięcia	+/-10%
Typ obwodu	Δ/Y
Liczba biegunów	2
Sprawność 100% 50Hz (%)	69,5
Sprawność 100% 60Hz (%)	72
Współczynnik mocy	0,8
Współczynnik prądu rozruchowego (I _a /I _n)	6,1
Współczynnik momentu rozruchowego (M _a /M _n)	2,2
Współczynnik momentu przeciążenia (M _k /M _n)	2,3
Prąd znamionowy 50Hz (A)	1,67/0,97
Prąd znamionowy 60Hz (A)	1,68/0,98
Klasa efektywności 50Hz	IE2
Klasa efektywności 60Hz	IE2

Dane mechaniczne

Moment obrotowy (Nm)	1,26/1,26
Prędkość obrotowa (1/min)	2800/3360
Łożysko kulkowe AS	6201.ZZ.C3
Łożysko kulkowe BS	6201.ZZ.C3
Żywotność łożyska (h)	20000
Moment bezwładności (kgm ²)	0,00075

Rysunki wymiarowe

Trójfazowy silnik asynchroniczny FCA 63 C 2
IE2AC06C2001



AC	AD	AG	D	E	HD	L	LM	LA	LB	LL	M	N	P	S	T	F	G	DH	EB	ED	GD
120	102	101	11	23	162	217	247	10	194	101	75	60	90	4xM5	3	4	8,5	M4x12	16	3,5	4