

DREHSTROM-ASYNCHRONMOTOR FCA 71 B 6 /HE

IE2AC07B6010

Allgemeine Daten

Motorart	3~
Typenbezeichnung	FCA
Baugröße	71
Bauform	B5
Gehäusematerial	Aluminium
Isolationsklasse	F/B
Klemmkastenlage	oben AS
Klemmkasten Ausrichtung	KV nach rechts
Gewicht (kg)	8,1
Drehrichtung	rechts / links
Schwingstufe	A
Wuchtart	Halbkeil
Kühlungsart	IC411
Ausführung nach	IEC 60034-1
Geräuschgrenzwert	IEC 60034-9

Einflussfaktoren

Betriebsart	S1
Umgebungstemperatur (°C)	-20 bis +40
Aufstellhöhe (m)	1000

Elektrische Daten

Leistung 1 50Hz (kW)	0,25
Leistung 1 60Hz (kW)	0,25
Frequenz (Hz)	50/60
Spannung 50Hz (V)	230/400
Spannung 60Hz (V)	265/460
Spannungstoleranz	+/-10%
Schaltungsart	Δ/Y
Polzahl	6
Wirkungsgrad 100% 50Hz (%)	61,6
Wirkungsgrad 75% 50Hz (%)	61,6
Wirkungsgrad 50% 50Hz (%)	60,4
Wirkungsgrad 100% 60Hz (%)	59,5
Wirkungsgrad 75% 60Hz (%)	61,6
Wirkungsgrad 50% 60Hz (%)	60,4
Leistungsfaktor	0,68
Anlaufstromfaktor (Ia/In)	4
Anlaufmomentfaktor (Ma/Mn)	2
Kippmomentfaktor (Mk/Mn)	2,1
Nennstrom 50Hz (A)	1,50/0,87
Nennstrom 60Hz (A)	1,35/0,78
Eff.Cl. 50Hz	IE2
Eff.Cl. 60Hz	IE2


Mechanische Daten

Drehmoment (Nm)	2,81/2,34
Drehzahl (1/min)	850/1020
Kugellager AS	6202.ZZ.C3
Kugellager BS	6202.ZZ.C3
Lagerung AS	Loslager
Lagerung BS	Loslager
Lagerlebensdauer (h)	20000
zul. Radiallast (X/2)	487,5
zul. Radiallast (X0)	525
zul. Radiallast (Xmax)	450
zul. Axiallast	475
zul. Axiallast (V1)	450

Motor Eigenschaften

Farbton	RAL7030
Lackoberfläche	glänzend
Schutzklasse	IP55
Kabelverschraubung Größe (Kabelanschluss)	1xM20x1,5 1xBlindst.
Kabelverschraubung (Art)	Standard
Wellenende (mm)	14 x 30
Wellenmaterial	C45
Ausprägung BS	Lüfterflügel Kunststoff
Flansch	160

Drehstrom-Asynchronmotor FCA 71 B 6 /HE
IE2AC07B6010



AC	AD	AG	D	E	HD	L	LM	LA	LB	LL	M	N	P	S	T	F	G	DH	EB	ED	GD
136	109	101	14	30	189	245	275	10	215	101	130	110	160	4x10	3.5	5	11	M5x12	25	2.5	5