

TŘÍFÁZOVÝ ASYNCHRONNÍ MOTOR ACA 100 L

AC10L4800007

Obecná data

Typové označení	ACA
Osová výška	100
Délka kostry motoru	L
Třída izolace	F/B
Hmotnost (kg)	36
Stupeň vibrací	A
Typ chlazení	IC411
Provedení dle výrobního čísla	IEC 60034-1
Mezní hodnota hluku	IEC 60034-9

Charakteristiky motoru

Barva	RAL7030
Krytí motoru	IP55
Konec hřídele (mm)	28 x 60
Materiál hřídele	C45

Obecná data vícepólový motor

Výkon 2 50Hz (kW)	0.85
-------------------	------

Provozní podmínky

Druh zatížení	S1
Nadmořská výška (m)	1000


Elektrická data

Výkon 1 50Hz (kW)	1.5
Frekvence (Hz)	50
Napětí 50Hz (V)	220-240
Tolerance napětí	+/-10%
Typ zapojení	Δ/YY
Účinnost 100% 50Hz (%)	79/71
Cos φ	0,87/0,58
Faktor rozběhového proudu (I_a/I_n)	6/5
Faktor rozběhového momentu (M_a/M_n)	1,6/1,5
Faktor krouticího momentu při zastavení (M_k/M_n)	2
Jmenovitý proud 50Hz (A)	5,48/5,18

Mechanická data

Točivý moment (Nm)	10,20/11,43
Otáčky (1/min)	1405/710
Kuličkové ložisko AS	6206.ZZ.C3
Kuličkové ložisko BS	6206.ZZ.C3
Životnost ložisek (h)	20000
Přípustné radiální zatížení (X/2)	1125
Přípustné radiální zatížení (X0)	1250
Přípustné radiální zatížení (Xmax)	1000
Přípustné axiální zatížení	950
Přípustné axiální zatížení (V1)	905

Třífázový asynchronní motor ACA 100 L
AC10L4800007



A	AA	AB	AC	AD	AG	B	BB	C	D	E	H	HA	K	L	LM	LL	F	G	DH	EB	ED	GD
160	40	196	195	151	109	140	172	63	28	60	100	11	12x16	374	404	109	8	24	M10x22	50	5	7