

TŘÍFÁZOVÝ ASYNCHRONNÍ MOTOR FCPA 112 4 /PHE

IE3AC11M4018N

Obecná data

Typové označení	FCPA
Osová výška	112
Třída izolace	F/B
Hmotnost (kg)	37.2
Stupeň vibrací	A
Typ chlazení	IC411
Provedení dle výrobního čísla	IEC 60034-1
Mezní hodnota hluku	IEC 60034-9

Provozní podmínky

Druh zatížení	S1
Nadmořská výška (m)	1000

Elektrická data

Výkon 1 50Hz (kW)	4
Výkon 1 60Hz (kW)	4
Frekvence (Hz)	50/60
Napětí 50Hz (V)	230/400
Napětí 60Hz (V)	265/460
Tolerance napětí	+/-10%
Typ zapojení	Δ/Y
Počet pólů	4
Účinnost 100% 50Hz (%)	88,6
Účinnost 75% 50Hz (%)	88,6
Účinnost 50% 50Hz (%)	86,8
Účinnost 100% 60Hz (%)	89,5
Účinnost 75% 60Hz (%)	89,5
Účinnost 50% 60Hz (%)	87,7
Cos φ	0,82
Faktor rozběhového proudu (Ia/I _n)	7,7
Faktor rozběhového momentu (M _a /M _n)	2,3
Faktor krouticího momentu při zastavení (M _k /M _n)	2,3
Jmenovitý proud 50Hz (A)	13,82/7,95
Jmenovitý proud 60Hz (A)	11,90/6,90
Třída účinnosti 50Hz	IE3
Třída účinnosti 60Hz	IE3

Mechanická data

Točivý moment (Nm)	26,53/22,11
Otáčky (1/min)	1440/1728
Kuličkové ložisko AS	6306.ZZ.C3
Kuličkové ložisko BS	6306.ZZ.C3
Životnost ložisek (h)	20000

Mechanická data

Přípustné radiální zatížení (X/2)	1100
Přípustné radiální zatížení (X0)	1225
Přípustné radiální zatížení (X _{max})	975
Přípustné axiální zatížení	950
Přípustné axiální zatížení (V1)	905
Moment setrvačnosti (kgm ²)	0,011

Charakteristiky motoru


Barva	RAL7030
Krytí motoru	IP55
Konec hřídele (mm)	28 x 60
Materiál hřídele	C45
Příruba	160

Další provozní body

Napětový provozní bod 2	265/460
Výkonový provozní bod 2 (kW)	4.8
Typ zapojení Provozní bod 2	Δ/Y
Frekvence Provozní bod 2	60
Provozní bod třídy účinnosti 2	IE2

Třífázový asynchronní motor FCPA 112 4 /PHE

IE3AC11M4018N



A	AA	AB	AC	AD	AG	B	BB	C	D	E	H	HA	K	L	LM	LB	LD	LL	M	N	P	S	T	F
190	41	227	214	169	118,5	140	180	70	28	60	112	12	12x16	392	432	332	151	118,5	130	110	160	M8	3,5	8

G	DH	EB	ED	GD
24	M10x22	50	5	7