

EINPHASEN-WECHSELSTROMMOTOR ACM 63 B 4 /HE

IE2FG06B4001

Allgemeine Daten

Motorart	1~
Typenbezeichnung	ACM
Baugröße	63
Bauform	B35
Gehäusematerial	Aluminium
Isolationsklasse	F/B
Klemmkastenlage	oben AS
Klemmkasten Ausrichtung	KV nach rechts
Gewicht (kg)	5,2
Drehrichtung	rechts
Schwingstufe	A
Wuchtart	Halbkeil
Kühlungsart	IC411
Ausführung nach	IEC 60034-1
Geräuschgrenzwert	IEC 60034-9

Einflussfaktoren

Betriebsart	S1
Umgebungstemperatur (°C)	-20 bis +40
Aufstellhöhe (m)	1000

Elektrische Daten

Leistung 1 50Hz (kW)	0,18
Frequenz (Hz)	50
Spannung 50Hz (V)	230
Spannungstoleranz	+/-5%
Polzahl	4
Wirkungsgrad 100% 50Hz (%)	64,7
Leistungsfaktor	0,94
Anlaufstromfaktor (Ia/In)	3,9
Anlaufmomentfaktor (Ma/Mn)	0,4
Kippmomentfaktor (Mk/Mn)	1,7
Nennstrom 50Hz (A)	1,29
Eff.Cl. 50Hz	IE2

Mechanische Daten

Drehmoment (Nm)	1,23
Drehzahl (1/min)	1400
Kugellager AS	6201.2RS.C3
Kugellager BS	6201.2RS.C3
Lagerung AS	Loslager
Lagerung BS	Loslager
Lagerlebensdauer (h)	20000
zul. Radiallast (X/2)	375
zul. Radiallast (X0)	400

Mechanische Daten

zul. Radiallast (Xmax)	350
zul. Axiallast	350
zul. Axiallast (V1)	335

Motor Eigenschaften

Farbton	RAL7030
Lackoberfläche	glänzend
Schutzklasse	IP55
Kabelverschraubung Größe	PG11
(Kabelanschluss)	
Kabelverschraubung (Art)	Standard
Wellenende (mm)	11 x 23
Wellenmaterial	C45
Ausprägung BS	Lüfterflügel Kunststoff
Flansch	140

Motor Eigenschaften Einphasen

Kondensator	BK
BK Kapazität	10 myF/450 V
Anlaufumschaltung	elektronisches Relais