

TŘÍFÁZOVÝ ASYNCHRONNÍ MOTOR FCPA 112 MC 6 /PHE

IE3AC11MC652

Obecná data

Typové označení	FCPA
Osová výška	112
Třída izolace	F/B
Hmotnost (kg)	39
Stupeň vibrací	A
Typ chlazení	IC411
Provedení dle výrobního čísla	IEC 60034-1
Mezní hodnota hluku	IEC 60034-9

Provozní podmínky

Druh zatížení	S1
Nadmořská výška (m)	1000

Elektrická data

Výkon 1 50Hz (kW)	3
Výkon 1 60Hz (kW)	3
Frekvence (Hz)	50/60
Napětí 50Hz (V)	230/400
Napětí 60Hz (V)	265/460
Tolerance napětí	+/-10%
Typ zapojení	Δ/Y
Počet pólů	6
Účinnost 100% 50Hz (%)	85,6
Účinnost 75% 50Hz (%)	85,6
Účinnost 50% 50Hz (%)	83,9
Účinnost 100% 60Hz (%)	89,5
$\cos \varphi$	0,71
Faktor rozběhového proudu (I_a/I_n)	6,2
Faktor rozběhového momentu ($M_a/2 M_n$)	
Faktor krouticího momentu při zastavení (M_k/M_n)	2,1
Jmenovitý proud 50Hz (A)	12,39/7,19
Jmenovitý proud 60Hz (A)	10,30/5,98
Třída účinnosti 50Hz	IE3
Třída účinnosti 60Hz	IE3

Mechanická data

Točivý moment (Nm)	29,69/29,69
Otáčky (1/min)	965/1158
Kuličkové ložisko AS	6306.ZZ.C3
Kuličkové ložisko BS	6306.ZZ.C3
Životnost ložisek (h)	20000
Přípustné radiální zatížení (X/2)	1262
Přípustné radiální zatížení (X0)	1400

Mechanická data

Přípustné radiální zatížení (Xmax)	1125
Přípustné axiální zatížení	1125
Přípustné axiální zatížení (V1)	1080
Moment setrvačnosti (kgm^2)	0,02


Charakteristiky motoru

Barva	RAL7030
Krytí motoru	IP55
Konec hřídele (mm)	28 x 60
Materiál hřídele	C45
Příruba	160

Další provozní body

Napěťový provozní bod 2	265/460
Výkonový provozní bod 2 (kW)	3.6
Typ zapojení Provozní bod 2	Δ/Y
Frekvence Provozní bod 2	60
Provozní bod třídy účinnosti 2	IE2

ac motoren



A	190	AA	41	AB	227	AC	219	AD	166	AG	117,5	B	140	BB	180	C	70	D	28	E	60	H	112	HA	12	K	12x16	L	395	LM	435	LA	14	LB	335	LD	151	LL	117,5	M	130	N	110	P	160	S	M8	T	4
		F	8	G	24	DH	M10x22	EB	50	ED	5	GD	7																																				