

IE2FG10LA4002

Obecná data

Typové označení	ACM
Osová výška	100
Délka kostry motoru	L
Třída izolace	F/B
Hmotnost (kg)	26.5
Stupeň vibrací	A
Typ chlazení	IC411
Provedení dle výrobního čísla	IEC 60034-1
Mezní hodnota hluku	IEC 60034-9

Provozní podmínky

Druh zatížení	S1
Nadmořská výška (m)	1000

Elektrická data

Výkon 1 50Hz (kW)	2.2
Frekvence (Hz)	50
Napětí 50Hz (V)	230
Tolerance napětí	+/-5%
Počet pólů	4
Účinnost 100% 50Hz (%)	85,5
Cos φ	0,95
Faktor rozběhového proudu (Ia/I _n)	6,7
Faktor rozběhového momentu (Ma/ Mn)	1,7
Faktor krouticího momentu při zastavení (Mk/Mn)	1,7
Jmenovitý proud 50Hz (A)	11,94
Třída účinnosti 50Hz	IE2

Mechanická data

Točivý moment (Nm)	14,69
Otáčky (1/min)	1430
Životnost ložisek (h)	20000
Přípustné radiální zatížení (X/2)	1125
Přípustné radiální zatížení (X0)	1250
Přípustné radiální zatížení (Xmax)	1000
Přípustné axiální zatížení	950
Přípustné axiální zatížení (V1)	905

Charakteristiky motoru

Barva	RAL7030
Krytí motoru	IP55

Charakteristiky motoru

Velikost kabelové vývodky (připojení kabelu)	PG11
Materiál hřídele	C45
Příruba	250

Charakteristiky 1~motoru

Kondenzátor	AK+BK
AK Kapacita	300 myF/300 V
BK Kapacita	50 myF/450 V