

TRÓJFAZOWY SILNIK ASYNCHRONICZNY FCPA 71 B 8 /HE

IE2AC07B8007

Dane ogólne

Oznaczenie typu	FCPA
Wielkość mechaniczna	71
Klasa izolacji	F/B
Waga (kg)	9.3
Stopień wibracji	A
Typ chłodzenia	IC411
Wersja zgodna z	IEC 60034-1
Wartość graniczna hałasu	IEC 60034-9

czynniki oddziałujące

Tryb pracy	S1
Wysokość (m)	1000

Dane elektryczne

Moc 1 50Hz (kW)	0.12
Moc 1 60Hz (kW)	0.12
Częstotliwość (Hz)	50/60
Napięcie 50Hz (V)	230/400
Napięcie 60Hz (V)	265/460
Tolerancja napięcia	+/-10%
Typ obwodu	Δ/Y
Liczba biegunów	8
Sprawność 100% 50Hz (%)	39,8
Sprawność 75% 50Hz (%)	39,8
Sprawność 50% 50Hz (%)	39
Sprawność 100% 60Hz (%)	40
Sprawność 75% 60Hz (%)	39,8
Sprawność 50% 60Hz (%)	39
Współczynnik mocy	0,57
Współczynnik prądu rozruchowego (Ia/In)	2,8
Współczynnik momentu rozruchowego (Ma/Mn)	1,8
Współczynnik momentu przeciążenia (Mk/Mn)	1,9
Prąd znamionowy 50Hz (A)	1,33/0,76
Prąd znamionowy 60Hz (A)	1,15/0,67
Klasa efektywności 50Hz	IE2
Klasa efektywności 60Hz	IE2

Dane mechaniczne

Moment obrotowy (Nm)	1,89/1,89
Prędkość obrotowa (1/min)	605/726
Łożysko kulkowe AS	6202.ZZ.C3
Łożysko kulkowe BS	6202.ZZ.C3


Dane mechaniczne

Żywotność łożyska (h)	20000
Dopuszczalne obciążenie promieniowe (X/2)	487,5
Dopuszczalne obciążenie promieniowe (X0)	525
Dopuszczalne obciążenie promieniowe (Xmax)	450
Dopuszczalne obciążenie osiowe (V1)	475
Dopuszczalne obciążenie osiowe (V1)	450

Właściwości silnika

Kolor	RAL7030
Klasa ochrony	IP55
Końcówka wału (mm)	14 x 30
Materiał wału	C45
Kołnierz	160

ac motoren



A	112	AA	26	AB	138	AC	136	AD	109	AG	101	B	90	BB	110	C	45	D	14	E	30	H	71	HA	8	K	7x11	L	245	LM	275	LA	10	LB	215	LL	101	M	130	N	110	P	160	S	4x10	T	3,5	F	5
		G	11	DH	M5x12	EB	25	ED	2,5	GD	5																																						