

TRÓJFAZOWY SILNIK ASYNCHRONICZNY ACM 160 MA 2 /SPE

IE4AC16M0100

Dane ogólne

Oznaczenie typu	ACM
Wielkość mechaniczna	160
Klasa izolacji	F/B
Waga (kg)	133
Stopień wibracji	A
Typ chłodzenia	IC411
Wersja zgodna z	IEC 60034-1
Wartość graniczna hałasu	IEC 60034-9

czynniki oddziałujące

Tryb pracy	S1
Wysokość (m)	1000

Dane elektryczne

Moc 1 50Hz (kW)	11
Moc 1 60Hz (kW)	11
Częstotliwość (Hz)	50/60
Napięcie 50Hz (V)	400/690
Napięcie 60Hz (V)	460/795
Tolerancja napięcia	+/-10%
Typ obwodu	Δ/Y
Liczba biegunów	2
Sprawność 100% 50Hz (%)	92,6
Sprawność 75% 50Hz (%)	92,6
Sprawność 50% 50Hz (%)	90,7
Sprawność 100% 60Hz (%)	92,4
Sprawność 75% 60Hz (%)	92,4
Sprawność 50% 60Hz (%)	90,6
Współczynnik mocy	0,89
Współczynnik prądu rozruchowego (Ia/In)	8,1
Współczynnik momentu rozruchowego (Ma/Mn)	2,0
Współczynnik momentu przeciążenia (Mk/Mn)	2,3
Prąd znamionowy 50Hz (A)	19,27/11,17
Prąd znamionowy 60Hz (A)	16,79/9,74
Klasa efektywności 50Hz	IE4
Klasa efektywności 60Hz	IE4

Dane mechaniczne

Moment obrotowy (Nm)	35,5/29,58
Prędkość obrotowa (1/min)	2960/3552
Łożysko kulkowe AS	6209.ZZ.C3
Łożysko kulkowe BS	6209.ZZ.C3

Dane mechaniczne

Żywotność łożyska (h)	20000
Dopuszczalne obciążenie promieniowe (X/2)	2300
Dopuszczalne obciążenie promieniowe (X0)	2600
Dopuszczalne obciążenie promieniowe (Xmax)	2000
Dopuszczalne obciążenie osiowe (V1)	1224
Dopuszczalne obciążenie osiowe (V5)	1144
Dopuszczalne obciążenie osiowe (V5)	500
Moment bezwładności (kgm ²)	0,048

Właściwości silnika

Kolor	RAL7030
Klasa ochrony	IP55
Rozmiar dławika kablowego (opcja)	M20x1,5
Końcówka wału (mm)	42 x 110
Materiał wału	C45

Dodatkowe punkty pracy

Napięcie Punkt pracy 2	460/795
Moc Punkt pracy 2 (kW)	13.2
Tryb przełączania Punkt pracy 2	Δ/Y
Częstotliwość Punkt pracy 2	60
Klasa sprawności punkt operacyjny	IE3
	2

Dodatkowa opcja


Zabezpieczenie uzwojenia	PTC 150°C
--------------------------	-----------

Rysunki wymiarowe

Trójfazowy silnik asynchroniczny

ACM 160 MA 2 /SPE

IE4AC16M0100



A	AA	AB	AC	AD	AG	B	BB	C	D	E	H	HA	K	L	LM	LD	LL	F	G	DH	EB	ED
254	65	319	335	260	162	210	315	108	42	110	160	20	4x14,5	663	708	256	152	12	37	M16x36	90	10